



技术要求:

- 1、面漆颜色为：淡灰B03，漆膜总厚度不小于80um;
- 2、风机安装方式为：法兰安装，底吹风；风机进风口均需安装防护网罩；
- 3、风机接线盒出口配接塑料防水接头：M24×1.5-10-14(卡口范围)，出口方向：朝风筒喇叭口位置(如图所示)，接头有特殊要求需在订单中注明可按要求提供；
- 4、电机防护等级为IP55，绝缘等级为F级，额定电压为三相AC380V，额定频率为50Hz，若需要特殊电压及频率需在订单中注明可按要求提供；
- 5、备注：具体尺寸可以根据实际使用要求需要进行更改调整，风机面漆颜色、漆膜厚度也可根据客户实际需要进行喷涂；可以按照客户要求要求进行设计生产制作；

性能参数

型号规格	叶轮直径 mm	风量 m³/h	全压 Pa	转速 r. p. m	额定功率 kW	额定电压 V	额定电流 A	噪声(声压级)dB	额定频率 Hz
DBF-9Q12	φ900	16000	70	480	0.55	三相380	2.5	60 ⁺³ ₀	50

www.nicktransformer.com nick@erg.cn

				组合件			浙江尔格科技股份有限公司 Zhejiang ERG Technology Joint Stock Co., Ltd.	
标记 MARK'S NUMBER	处数	更改文件号 FILE NO	签名/日期 SIGN/DATE	阶段标记 Phase marker	重量:Kg Weight	比例 Scale	文件名: Title	DBF-9Q12 风机(底吹)
制图 Drawing		工艺 Process				1:5	代号: NO	DBF-9Q-00
设计 Design		标准化 Standard						
校对 Check		批准 Approve						
审核 Review		日期 Date	2017.04.26	第 1 页 共 1 页	SHEET 1 OF 1	版本 REV	0	日期 DATE

